

Der Spreizdübel „POWERDRIVE“ aus reinem Nylon eignet sich für die Verarbeitung mit Hüfner Gerüstösen „EYE“ Ø12mm. Eine spezielle Gewindeführung erleichtert das Eindrehen einer Gerüstöse bis zu 35% und die zweite Schraubenführung am Ende der Spreizzone verhindert ein Strecken des Dübels und erwirkt dadurch höchste Auszugswerte (z.B. bei Mauerziegeln MZ12/20 = 21,5kN). Zum System passen Hüfner Dübelstopfen „RING“ oder „KREUZ“.

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +80°C

Sicherheitskoeffizient: 5

Stand: 11.2025



## Produktspezifikation

Artikel Nummer	Maße Ø x L mm	Bohrer Ø mm	Bohrtiefe min. mm	Setztiefe min. mm	Schachtel Inhalt	Umkarton Inhalt
10 400	14 x 70	14	85	70	25 St.	500 St.

## Auszugswerte in Kilo-Newton\*

Dübel** Ø	Beton C20/25 (B25)	Ziegel MZ 20
14	19,5 kN	7,0 kN

\* Alle Daten basieren auf Werten, die bei Werksversuchen der Firma Hüfner-Dübel GmbH ermittelt wurden. Sie dienen nur als allgemeine technische Installationshinweise und stellen keine bauaufsichtliche Zulassung dar. Die Einsatzmöglichkeiten müssen vor Ort geprüft und den Gegebenheiten angepasst werden.

\*\* Die jeweilige Schraube muss in ihrer Länge so gewählt werden, dass sie den Dübel voll durchdringt und mindestens um ihren eigenen Durchmesser aus der Dübelspitze ragt.

### KONTAKTIEREN SIE UNS

☎ +49 (0) 3622 92040

✉ office@huefner-duebel.de

### UNSERE ADRESSE

Gothaer Straße 50  
D-99880 Waltershausen

### ONLINE AUFTRITT

🌐 www.huefner-duebel.de

📌 #Hüfner-Dübel GmbH