

Der Nageldübel „FIX-S“ aus reinem Nylon mit Senkkopf, verzinktem Schraubnagel und verzinkter Scheibe  $\varnothing$  20mm ist geeignet für die schnelle Befestigung in Vollbaustoffen. Er ist nachträglich durch seinen Kreuzschlitz justierbar und wird zur Befestigung von z.B. Streck- und Gittermetall sowie Gittergewebe empfohlen.

**Temperaturbeständigkeit:** -40°C bis +80°C

**Sicherheitskoeffizient:** 5



## Produktspezifikation

Artikel Nummer	Maße $\varnothing$ x L mm	Scheibe $\varnothing$ mm	Bohrer $\varnothing$ mm	Bohrtiefe min. mm	Setztiefe min. mm	Nutzlänge max. mm	Schachtel Inhalt	Umkarton Inhalt
11 070	6 x 35	20	6	35	25	10	100 St.	1.000 St.
11 070	6 x 40	20	6	35	25	15	100 St.	1.000 St.
11 070	6 x 50	20	6	35	25	25	100 St.	1.000 St.
11 070	6 x 60	20	6	35	25	35	100 St.	1.000 St.
11 070	6 x 80	20	6	35	25	55	100 St.	1.000 St.
11 070	8 x 50	20	8	45	40	10	100 St.	1.000 St.

## Auszugswerte in Kilo-Newton\*

Dübel $\varnothing$	Beton C20/25 (B25)	Ziegel MZ 20	Kalksandstein KSV 20
6	1,5 kN	1,35 kN	1,15 kN
8	2,1 kN	1,95 kN	1,7 kN

\* Alle Daten basieren auf Werten, die bei Werksversuchen der Firma Hüfner-Dübel GmbH ermittelt wurden. Sie dienen nur als allgemeine technische Installationshinweise und stellen keine bauaufsichtliche Zulassung dar. Die Einsatzmöglichkeiten müssen vor Ort geprüft und den Gegebenheiten angepasst werden.

### KONTAKTIEREN SIE UNS

☎ +49 (0) 3622 92040  
✉ office@huefner-duebel.de

### UNSERE ADRESSE

Gothaer Straße 50  
D-99880 Waltershausen

### ONLINE AUFTRITT

🌐 www.huefner-duebel.de  
#Hüfner-Dübel GmbH