

Der Nageldübel Senkkopf „FIX-DICHT A2“ aus reinem Nylon mit Edelstahl A2 Schraubnagel und Dichtscheibe Edelstahl A2 mit vulkanisierter Neoprene-Dichtung ermöglicht Schnellmontagen mit hohen Auszugswerten in Vollbaustoffen. Er ist nachträglich durch seinen Kreuzschlitz justierbar. Die Dichtscheibe verhindert zuverlässig ein Eindringen von Feuchtigkeit in das befestigte Element und den Baustoff. Es wird eine schnellere und günstigere Verarbeitung als mit herkömmlichen Spenglerschrauben erreicht. Durch Verwendung von rostbeständigen Materialien ist diese Befestigung besonders gut für den Außenbereich geeignet.

**Temperaturbeständigkeit:** -40°C bis +80°C

**Sicherheitskoeffizient:** 5



### Produktspezifikation

Artikel Nummer	Dübel- Abmess. Ø x L mm	Scheibe Ø x L mm	Bohrer Ø mm	Bohrtiefe min. mm	Setztiefe min. mm	Nutzlänge max. mm	Schachtel Inhalt	Umkarton Inhalt
11 082	6 x 30	15	6	35	25	5	100 St.	1.000 St.
11 082	6 x 35	15	6	35	25	10	100 St.	1.000 St.
11 082	6 x 40	15	6	35	25	15	100 St.	1.000 St.
11 082	6 x 50	15	6	35	25	25	100 St.	1.000 St.
11 082	6 x 60	15	6	35	25	35	100 St.	1.000 St.
11 082	6 x 80	15	6	35	25	55	100 St.	1.000 St.
11 082	6 x 30	20	6	35	25	5	100 St.	1.000 St.
11 082	6 x 35	20	6	35	25	10	100 St.	1.000 St.
11 082	6 x 40	20	6	35	25	15	100 St.	1.000 St.
11 082	6 x 50	20	6	35	25	25	100 St.	1.000 St.
11 082	6 x 60	20	6	35	25	35	100 St.	1.000 St.
11 082	6 x 80	20	6	35	25	55	100 St.	1.000 St.



# Technisches Datenblatt

Nageldübel „FIX-DICHT A2“ Senkkopf

mit Edelstahl A2 Schraubnagel und A2 Dichtscheibe

Auszugswerte in Kilo-Newton\*

Dübel Ø	Beton C20/25 (B25)	Ziegel MZ 20	Kalksandstein KSV 20
6	1,5 kN	1,35 kN	1,15 kN
8	2,1 kN	1,95 kN	1,7 kN

\* Alle Daten basieren auf Werten, die bei Werksversuchen der Firma Hüfner-Dübel GmbH ermittelt wurden. Sie dienen nur als allgemeine technische Installationshinweise und stellen keine bauaufsichtliche Zulassung dar. Die Einsatzmöglichkeiten müssen vor Ort geprüft und den Gegebenheiten angepasst werden.

## KONTAKTIEREN SIE UNS

☎ +49 (0) 3622 92040  
✉ [office@huefner-duebel.de](mailto:office@huefner-duebel.de)

## UNSERE ADRESSE

Gothaer Straße 50  
D-99880 Waltershausen

## ONLINE AUFTRITT

🌐 [www.huefner-duebel.de](http://www.huefner-duebel.de)  
f #Hüfner-Dübel GmbH