

Der Metallhohlraumdübel „MHDS“ mit vormontierter Schraube eignet sich für leichte bis mittlere Befestigungen auf Spanplatten, Gipskarton- und Gipsfaserplatten. Loch bohren wie angegeben, Dübel bündig setzen und Schraube bis zum spürbaren Widerstand festdrehen. Die Spitzen unter dem Kopf verhindern ein Mitdrehen des Dübels. Danach Schraube lösen und anschließend Bauteil befestigen.

Zur professionellen Verarbeitung der \varnothing 4mm, 5mm & 6mm wird die Profi-Hohlraumdübelzange „HRZ“ empfohlen.

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +200°C

Sicherheitskoeffizient: 5



Produktspezifikation

Artikel Nummer	Maße mm	Bohrer \varnothing mm	Schrauben \varnothing mm	Schachtel Inhalt	Umkarton Inhalt
24 101	8 x 15	14	M 8	100 St.	1.000 St.
24 101	8 x 21	14	M 8	100 St.	1.000 St.
24 101	8 x 34	14	M 8	50 St.	500 St.
24 101	8 x 50	14	M 8	50 St.	500 St.

KONTAKTIEREN SIE UNS

☎ +49 (0) 3622 92040
 ✉ office@huefner-duebel.de

UNSERE ADRESSE

Gothaer Straße 50
 D-99880 Waltershausen

ONLINE AUFTRITT

🌐 www.huefner-duebel.de
 📺 #Hüfner-Dübel GmbH