

Der Schnellmontage-Dübel „FIX-ANKER“ ist Dübel und Schraube in einem Stück aus vergütetem Federstahl - nicht brennbar - verzinkt und blau passiviert. Einfach nur bohren und den „FIX-ANKER“ einschlagen = fertig. Es werden Auszugswerte von bis zu 4kN erreicht. Der „FIX-ANKER“ ist einsetzbar in Beton, Kalksandstein, Vollziegel sowie in druckfestem Naturstein. Er ist technisch ausgereift, hat eine gute Auflagefläche durch seinen großen Kopf, ist leicht zu montieren durch Ringlamellen und die konisch angefasste Spitze. Die Befestigung ist sofort voll belastbar. Der doppelte Verkettungsschutz verhindert ein Verklemmen der „FIX-ANKER“ untereinander im Karton.



Temperaturbeständigkeit: -60°C - +380°C

Sicherheitskoeffizient: 4

Produktspezifikation

Artikel Nummer	Maße Ø x L mm	Bohrer Ø mm	Bohrtiefe min. mm	Setztiefe min. mm	Nutzlänge max. mm	Schachtel Inhalt	Umkarton Inhalt
29 000	6 x 30	6	35	25	5	200 St.	2.000 St.
29 000	6 x 40	6	35	30	10	200 St.	2.000 St.
29 000	6 x 50	6	35	30	20	200 St.	2.000 St.
29 000	6 x 60	6	35	30	30	200 St.	2.000 St.
29 000	6 x 80	6	35	30	50	200 St.	2.000 St.
29 000	6 x 100	6	35	30	70	200 St.	2.000 St.
29 000	8 x 70	8	45	40	30	100 St.	1.000 St.
29 000	8 x 90	8	45	40	50	100 St.	1.000 St.
29 000	8 x 110	8	45	40	70	100 St.	1.000 St.
29 000	8 x 130	8	45	40	90	100 St.	1.000 St.
29 000	8 x 150	8	45	40	110	100 St.	1.000 St.
29 000	8 x 180	8	45	40	140	100 St.	1.000 St.

Auszugswerte in Kilo-Newton*

FIX-ANKER Ø mm	Einbautiefe mm	Beton C20/25 (B25)
5 mm	20	0,50
6 mm	30	0,85
8 mm	40	1,10

* Alle Daten basieren auf Werten, die bei Werkversuchen der Firma Hüfner-Dübel GmbH ermittelt wurden. Sie dienen nur als allgemeine technische Installationshinweise und stellen keine bauaufsichtliche Zulassung dar. Die Einsatzmöglichkeiten müssen vor Ort geprüft und den Gegebenheiten angepasst werden.

KONTAKTIEREN SIE UNS

☎ +49 (0) 3622 92040
✉ office@huefner-duebel.de

UNSERE ADRESSE

Gothaer Straße 50
D-99880 Waltershausen

ONLINE AUFTRITT

🌐 www.huefner-duebel.de
#Hüfner-Dübel GmbH